

tesa® 4329 PV1

Tuotetiedot

Krepattu paperinen maalarinteippi

Tuotteen kuvaus

Ohut ja joustava yleismaalarinteippi kestää uunissa lämpötilassa 70 °C kuivattamisen.

Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

Kestää märkähiontaa. Maalit ja täyteaineet tarttuvat hyvin taustaan.

Soveltuu maalatulle metallille, kumille, lasille ja kromille.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	hieman krepattu paperi	• Biopohjainen (painon mukaan)	57 %
• Liimatyyppi	luonnonkumi	• Kokonaispaksuus	125 µm

Ominaisuudet

• Murtovenymä	10 %	• Käsien repeytyvyys	erittäin hyvä
• Vetolujuus	33 N/cm	• Lämpötilankesto (60 min)	80 °C
• Helppo irrottaa	kyllä		

Tarttuvuus

• teräkseen	2.8 N/cm
-------------	----------



tesa® 4329 PV1

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4329>