

tesa® 4576 High Barrier

Tuotetiedot

Hengittävä Teippi



Tuotteen kuvaus

tesa® 4576 on hyvin mukautuva ja joustava yksipuolinen teippi. Teipissä on valkoinen non-woven-kangas, joka on päällystetty vahvalla akryyliliimalla. Teipin liima ja non-woven-materiaali läpäisevät hyvin kaasua ja ilmaa, joten se sopii hyvin reikien peittämiseen vaahdotusprosesseissa. Teippi kestää kosteutta asennettaessa sekä ikääntymistä käytössä. Akryyliliima kestää erinomaisesti ympäristötekijöitä, kuten UV-säteilyä, otsonia ja jopa 160 °C:n kuumuutta. tesa® 4576 aukirullautuu helposti ja on käsin repäistävissä.

Käyttökohteet

- Hengittävää tesa® 4576 -teippiä käytetään vaahdotusprosesseissa, kuten jääkaappien valmistuksessa
- Teippi sopii myös autoteollisuuden käyttökohteisiin, esimerkiksi kojelautojen tuotantoon

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|----------|
| • Selkäaineen materiaali | kuitu | • Kokonaispaksuus | 140 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | • Teipin paksuus | _NULL µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä | 17 % | • Käsin repeytyvyys | hyvä |
| • Vetolujuus | 10 N/cm | • Käyttölämpötila enintään | 160 °C |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Ilman permeabiliteetti | 6 cm ³ /cm ² xs | | |

Tarttuvuus

- | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|
| • ABS (alku) | 2.2 N/cm | • PS (alku) | 2 N/cm |
| • PE (alku) | 0.8 N/cm | • teräkseen | 1 N/cm |

tesa® 4576

High Barrier

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4576>