

tesa® 66013 Ultra low VOC



Tuotetiedot

130 µm PET-verkolla Vahvistettu Vesipohjainen Akryyliimakerros Autoverhoilun Asennukseen

Tuotteen kuvaus

tesa® 66013 on mukautuva, läpinäkyvä, vesipohjainen akryyliimakerros, joka on vahvistettu PET-verkolla. tesa® 66013 -teipin VOC-arvot ovat kauttaaltaan erittäin matalat eikä se sisällä mitään havaittavia kriittisiä aineita. Matalan VOC-arvon teipillä on erinomainen alkutarttuvuus monenlaisille sisäpinnoille, hyvä tarttuvuus ja korkea repäisylujuus. Teipin akryyliiima on yhteensopiva monenlaisten materiaalien kanssa ja muodostaa luotettavan sidoksen ei-polaarisiin muoveihin, huopaan ja tekstiileihin. Matalan VOC-arvon teippi on erinomaisen vakaata ja mukautuvaa, joten se sopii hyvin muotoiluun ja 3D-kohteisiin. Verkko vahvistaa joustavia materiaaleja ja parantaa muuntamistehokkuutta ja käsiteltävyyttä.

Käyttökohteet

- tesa® 66013 -teippiä käytetään asennukseen ja laminointiin eri käyttökohteissa
- Kevyiden verhoilumateriaalien asennus (muovit, LSE-pinnat)
- FPC-levyjen asennus (joustavat piirilevyt)
- Eristysmateriaalien laminointi
- NVH-laminointi (ääni, värinä ja karkeus) ja BSR-esto (resonointi, kitinä ja helinä)
- Verhoilukankaiden laminointi
- LVI-tiivistysvaahtojen laminointi
- Lattiajärjestelmien asennus
- tesa® 66013 -teippi on yleisesti verhoilukäytössä autoteollisuudessa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	ei ole	• Väri	läpinäkyvä
• Liimatyyppe	vesipohjainen akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	71 µm
• Suojamateriaalityyppe	silikonipaperi	• Suojamateriaalin väri	brown/blue logo

Ominaisuudet

• Alhainen VOC	erittäin hyvä	• Maksimilämpötilankestävyys	180 °C
• Alin lämpötilankestävyys	-40 °C	• Soveltuu karkeille pinnoille	erittäin hyvä
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä		

tesa® 66013

Ultra low VOC

Tuotetiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	14.5 N/cm	• PP (alku)	8 N/cm
• ABS (3 pv:n kuluttua)	14.5 N/cm	• PP (3 pv:n kuluttua)	12 N/cm
• PC (alku)	14.5 N/cm	• PS (alku)	14.6 N/cm
• PC (3 pv:n kuluttua)	15.1 N/cm	• PVC (alku)	12 N/cm
• PE (alku)	5.9 N/cm	• teräkseen (alku)	15.4 N/cm
• PET (alku)	13.9 N/cm	• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	16.5 N/cm
• PET (3 pv:n kuluttua)	15.3 N/cm		

Varastointiolosuhteet

Varastointiolosuhteet

23°C, 50% RH, varastoituna alkuperäispakkauksessa

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=66013>