

tesa® 74515

Tuotetiedot



125µm LSE läpinäkyvä siirtoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 74515 on läpinäkyvä, 125 µm kaksipuolinen siirtoteippi, joka on kehitetty suorituskykyiseen kiinnitykseen matalan pintaenergian (LSE) alustoille, kuten PP, PE ja EPDM. Se sisältää takifioidun akryyliliiman, joka tarjoaa erinomaisen ensitarttuvuuden, vahvan leikkauslujuuden ja luotettavan pidon ilman pohjusteita. Paksu, mukautuva liimakerros – ilman tukikalvoa – myötäilee hyvin kevyesti epätasaisia tai joustavia pintoja ja takaa tasaisen kastumisen sekä jännitysten jakautumisen. tesa® 74515 toimii luotettavasti vaativissa ympäristöolosuhteissa, kuten kosteudessa ja lyhytaikaisessa jopa 200 °C lämpötilassa, joten se soveltuu erinomaisesti teollisiin ja tarkkuuskiinnityssovelluksiin, joissa puhdas ulkonäkö ja kestävyys ovat olennaisia.

Ominaisuudet

- LSE-tartunta: Pohjusteeton kiinnitys muoveihin ja pinnoille.
- Ohut & Vahva: Korkea kiinnitysvoima vain 125µm paksuudella.
- Raon täyttävä: Paksu liima mukautuu pintojen epätasaisuuksiin.
- Muotoutuva: Ihanteellinen joustaviin tai kuvioituihin pintoihin.
- Monipuolinen: Tarttuu hyvin LSE- ja yleismateriaaleihin.
- Lämmönkestävä: Kestää lyhytaikaisesti jopa 200°C lämpötilat.
- Alhaiset VOC-päästöt: Testattu VDA 278 -standardin mukaisesti sisäilman puhtauden takaamiseksi.
- UL-sertifiointi: UL-standardin 969 mukaisesti. UL-tiedosto: MH 18055

Käyttökohteet

- Monipuolinen liimausratkaisu vaativiin teollisuuden käyttökohteisiin
- Mahdollistaa luotettavan ja pohjusteettoman liimauksen matalan pintaenergian (LSE) alustoille, kuten PP, PE ja EPDM
- Ihanteellinen pitkäaikaiseen kiinnitykseen vaikeasti liimattaviin materiaaleihin, kuten tiivisteisiin, valukomponentteihin ja kuvioituihin muoveihin
- Soveltuu vaahtojen, kalvojen ja joustavien materiaalien teolliseen liimaukseen
- Täydellinen suunnittelukohteisiin, joissa vaaditaan näkymätöntä kiinnitystä ja puhdasta, saumatonta ulkonäköä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Ominaisuudet

• Alin lämpötilankestävyys	-40 °C	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	200 °C
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Pehmittimien kesto	erittäin hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	100 °C
• Kemikalien kestävyys	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	23°C	
		• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
		40°C	

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=74515>

tesa® 74515

Tuotetiedot

Tarttuvuus

• PC (alku)	10 N/cm	• PP (alku)	10 N/cm
• PE (alku)	5.5 N/cm	• teräkseen (alku)	9 N/cm

Lisätiedot

Suojapaperiversiot:

- PV04: valkoinen PE-päällysteinen suojapaperi (126 µm; 126 g/m²)
- PV12: läpinäkyvä PET-suojakalvo (75 µm; 105 g/m²)

Mittaustarkat PV12 PET- ja PV4 PE-päällystetyt suojapaperit soveltuvat parhaiten käyttökohteisiin, kuljetuksiin ja varastointiin, joissa altistutaan korkealle kosteudelle.

Alhaiset VOC-päästöt – VDA 278 -analyysin mukaan mitattuna tesa® 74515 ei sisällä yhtään luonnoksessa mainittua GB-standardin (Kiina) rajoittamaa yksittäistä ainetta.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=74515>