

tesa® Professional 74922

Itsekiinnittyvä suojapaperi

Tuotetiedot

tesa® Itsekiinnittyvä suojapaperi - Suurten alueiden suojaamiseen ja peittämiseen

Tuotteen kuvaus

tesa® Itsekiinnittyvä suojapaperi on ammattilaatuista voimapaperia, joka sopii erinomaisesti suurten pintojen suojaamiseen ja peittämiseen maalaus- ja remontointiprojekteissa. Suojaa kätevästi ja tehokkaasti ikkunalaudat, lattiat, pöytätasot ja muut pinnat maaliroiskeita ja naarmuilta. Tuote on helppo kiinnittää ja siirtää, ja sen voi irrottaa liimajälkiä jättämättä, mikä helpottaa siivousta jälkeenpäin.

Kestävä Näkökohdat

tesa® Itsekiinnittyvän suojapaperin paperi on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä ja muista valvotuista lähteistä. Se täyttää FSC®-kierrätyspaperistandardit, sillä se on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätyskuiduista. Valitsemalla tämän suojapaperin tuet aktiivisesti metsien suojelua ja teet ympäristön kannalta vastuullisen valinnan. Tuote auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja tukee kierrätystä, joten se on ihanteellinen ratkaisu projekteihin, joissa arvostetaan laatua ja kestävyyttä. Peitä pintasi vastuullisesti tesa® Itsekiinnittyvällä suojapaperilla.

Tärkeä huomautus: FSC®-sertifiointista tiedottaminen on tiukasti rajoitettu myyntiorganisaatioille, joilla on FSC®-sertifiointi (FSC® C148769).

Ominaisuudet

- Helppo kiinnittää suojaamaan herkimmätkin pinnat lialta, pölyltä ja pieniltä maaliroiskeilta.
- Irtoaa siististi liimajälkiä jättämättä jopa yhden kuukauden ajan.
- Siirrettävissä useita kertoja
- Pinnoitus parantaa kestävyyttä ja suorituskykyä.
- Sileä ja paksu voimapaperi, joka estää maalin läpimenon.
- Toimituslaajuus: 1 x rulla tesa® Itsekiinnittyvää suojapaperia

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|--------|
| • Paperi | Kierrätetty | • Kokonaispaksuus | 140 µm |
| • Liimatyyppi | vesipohjainen akryyli | | |

tesa® Professional 74922

Itsekiinnittyvä suojapaperi

Tuotetiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	1 %	• Materiaali	Paper
• Vetolujuus	50 N/cm	• Repäisyn kestävä	ei
• Helppo irrottaa	kyllä	• Soveltuu aroille pinnoille	yes
• Irrotettavissa ilman liimanjäämiä... päivän kuluessa	90 days	• Soveltuu karkeille pinnoille	ei
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	kyllä	• Suojapeitteiden materiaali	paper
• Käyttölämpötila	60 °C	• Taustamateriaalin paino	90 g/m ²
• Käyttölämpötila alkaen	5 °C	• UV-kestävyys sisätiloissa	4 weeks
• Kosteudenkesto	heikko	• Water resistance	ei
• Liuotin vapaa	kyllä		

Tarttuvuus

• teräkseen	0.4 N/cm
-------------	----------

Sertifikaatit

Kestävyystodistukset

FSC® Certified

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=74922>