

tesa®

Tuotetiedot



BNR 05428, 05412, 55604

Tuotteen kuvaus

tesa® INSULATION -tiivistysnauha suojaa kotisi kylmältä, kuumuudelta, melulta ja kosteudelta. Helppo asentaa, tiivistää 1–5 mm raot ikkunoissa ja ovissa.

Ominaisuudet

- Tiivistää keskikokoiset raot (M) 1–5 mm
- Eriste kylmää, kuumuutta, melua ja kosteutta vastaan
- Helppo ja nopea asennus (itsekiinnittyvä)
- Kesto: 2 vuotta

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- Aukkojen tiivistys 5 mm

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| • Alin lämpötilankestävyys | -20 °C | • Lämpötilankesto | kyllä |
| • Durability | 2 years | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Maksimilämpötilankestävyys | 60 °C |
| • Kemikalien kestävyys | ei | • Materiaali | PP (polypropeeni) |

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=5428A>