

tesafilm®

Tuotetiedot

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Tuotteen kuvaus

Läpinäkyvä tesafilm® PAPER -paperiteippi on 67% paperipohjainen (ilman hylsyä ja pakkausta), täydellinen paketointiin, kiinnittämiseen, merkintään tai korjaamiseen. Se on lähes näkymätön vaaleilla pinnoilla, käsin katkaistavissa ja siihen voi kirjoittaa. Valmistettu FSC®-sertifioidusta paperista (FSC® C148769).

Kestävä Näkökohdat

- Teippi: 67% paperia, uusiutuva materiaali (ilman hylsyä ja pakkausta) – DIN CERTCO:n (Rekisteröintinumero: 8C428), TÜV Rheinland Groupin sertifiointiyhteisö, sertifioima
- INGEDE12-sertifioitu: ei häiritse paperin ja kartongin kierrätysprosessia
- Valmistettu FSC®-sertifioidusta paperista (FSC® C148769)

Ominaisuudet

- Ensimmäinen läpinäkyvä tesafilm® PAPER, joka on valmistettu 67% paperista, uusiutuvasta materiaalista (ilman hylsyä ja pakkausta) - DIN CERTCO:n (Rekisteröintinumero: 8C428), TÜV Rheinland Groupin sertifiointiyhteisö, sertifioima
- Lähes näkymätön: Paperiteippi sulautuu vaaleille pinnoille ja on kopioneutraali
- Erittäin monikäyttöinen: Päivittäiseen käyttöön, lahjojen paketointiin ja merkintään
- Täydellinen paperille ja kirjan sivuille: Tekstin luettavuus säilyy läpinäkyvän teipin ansiosta
- Helppo ja turvallinen: Teippi on helposti käsin katkaistavissa - sopii myös lapsille
- Helppo järjestellä: Sopii käytettäväksi pysyvillä tusseilla, kynillä ja kuulakärkikynillä
- Käytännöllinen: Luotettava pito vesipohjaisen akryyliin ansiosta
- INGEDE12-sertifioitu: tesafilm® PAPER ei häiritse paperin ja kartongin kierrätysprosessia
- Valmistettu FSC®-sertifioidusta paperista (FSC® C148769): paperi peräisin hyvin hoidetuista, sertifioituista metsistä ja muista valvotuista lähteistä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | Paperi | • Kokonaispaksuus | 50 µm |
| • Liimatyyppi | vesipohjainen akryyli | | |

tesafilm®

Tuotetiedot

Ominaisuudet

• Vetolujuus	30 N/cm	• Kirjoitettava	kyllä
• Acid-free	kyllä	• Läpinäkyvyys	hyvä
• Aukirullautuvuus voima n/cm	1 N/cm	• Liuotin vapaa	kyllä
• Hiljainen aukirullautuvuus	kyllä	• Repäisyn kestävä	ei
• Ikääntymisen kesto (UV)	kyllä	• Sopivat pinnat	Pahvi, Paperi
• Käsien repeytyvyys	kyllä	• Valokopio neutraali	kyllä

Sertifikaatit

Sertifioitu mukaan

2024-06-13

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=59211A>