

tesa®

Tuotetiedot



BNR 05405

Tuotteen kuvaus

tesa® INSULATION Oven Harjatiiviste Premium suojaa vedolta, pölyltä ja melulta. Ihanteellinen epätasaisille lattioille, pitää lämmön sisällä ja kylmän ulkona. Helppo asennus ilman poraamista tai ruuvaamista. Kestävä ja pitkäikäinen korkealaatuisen materiaalin ansiosta.

Ominaisuudet

- Maalatusta alumiinista valmistettu oven tiivistelista raoille, joiden leveys on enintään 15 mm
- Itsekiinnittyvä – asennukseen ei tarvita poraamista tai naulaamista
- Sopii laatoille, keramiikalle ja muille epätasaisille lattioille
- Aktiivinen tason säätö jousikuormitetun harjaspidikkeen ansiosta (harjatiiviste)
- Rakojen leveydelle jopa 15 mm
- Kestävyys: 8 vuotta
- Oventiivistevaihtoehdot: valkoinen, ruskea, hopea

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- Aukkojen tiivistys 15 mm

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------|-------------------|
| • Durability | 8 years | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Materiaali | Lakattu alumiini |
| • Kemikalien kestävyys | ei | • Sopivat pinnat | Puulattiat, Matot |

tesa®

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=5405A>