


tesa® 60384

Tuotetiedot



100 µm:n kaksipuolinen harmaa sähköä johtava kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60384 on harmaa kaksipuolinen sähköä johtava teippi. Se koostuu sähköä johtavasta kankaisesta selkäaineesta ja sähköä johtavasta akryyliiimasta.

Ominaisuudet

- Korkea kiinnityskyky ja erittäin korkea repäisylujuus.
- Erinomainen poistovastussuorituskyky
- Hyvä sähkönjohtavuus XYZ-suunnassa jopa korkeissa lämpötiloissa ja kosteudessa.
- Hyvä repäisylujuus

Käyttökohteet

- EMC-käyttökohteet
- FPC-maadoitus
- Antennin maadoitus
- Sähköstaattisen purkauksen käyttökohteet

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	johtava kuitu	• Väri	harmaa
• Liimatyyppi	johtava akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	23 µm
• Suojamateriaalityyppi	PET	• Suojamateriaalin väri	läpinäkyvä
• Kokonaispaksuus	100 µm		

Ominaisuudet

• Kontakti vastus z-suunnassa (alku)	0.06 Ohm / square inch	• Suojamateriaalin irtoavuus	helppo
• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	180 °C	• Surface resistance x-y-direction	0.3 Ohm / square
• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä 40°C		

Tarttuvuus

• teräkseen (alku)	8 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	10 N/cm
--------------------	--------	--------------------------------	---------

Lisätiedot

- 50 µm:n tiukka irrokepaperi (rullan ulkopuolella)

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60384>

tesa® 60384

Tuotetiedot

Lisätiedot

- 23 µm:n helposti irtoava irrokepaperi

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60384>