


tesa® 58357

Tuotetiedot



on 100µm yksipuolinen läpinäkyvä PET-kalvotarra.

Tuotteen kuvaus

Muokatulla akryylilimalla varustettu tuote tarjoaa erittäin hyvän vetolujuuden sekä erinomaisen vastustuskyvyn irtoamista vastaan koko käyttöiän ajan. 50µm läpinäkyvä PET-kalvopohja tarjoaa erinomaiset sähköneristysominaisuudet. PET-suoja takaa erinomaiset muunto-ominaisuudet. Tuote täyttää myös tiukat autoteollisuuden ympäristö- ja pitkäaikaiskestävyysvaatimukset.

Ominaisuudet

- Erinomaiset sähköneristysominaisuudet akun käyttöiän ajan.
- Erittäin hyvä vetolujuus poolaarisella alustalla.
- Erinomainen vastustuskky irtoamista vastaan reunoissa.
- Sopii muunnos- ja stanssausprosesseihin.

Käyttökohteet

- Sähköinen eristys vastustuskvyllä irtoamista vastaan.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET	• Väri	läpinäkyvä
• Liimatyyppi	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	36 µm
• Suojamateriaalityyppi	PET	• Suojamateriaalin väri	läpinäkyvä
• Kokonaispaksuus	100 µm		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	130 %	• Läpilyöntilujuus	90 kV/mm
• Vetolujuus	70 N/cm	• Maksimilämpötilankestävyys	120 °C
• Alin lämpötilankestävyys	-40 °C	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Breakdown voltage	9 KV	23°C	
• Lämpötilankesto	erittäin hyvä	• Temperature resistance (-40°C)	hyvä
		• Temperature resistance (125°C)	hyvä

Tarttuvuus

• Alumiiniin (alku)	5.9 N/cm	• PET (alku)	4.1 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	9.2 N/cm	• PET (3 pv:n kuluttua)	7.9 N/cm
• PC (alku)	6 N/cm	• teräkseen (alku)	6.8 N/cm
• PC (3 pv:n kuluttua)	6.8 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	10 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58357>

tesa® 58357

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58357>