

tesa® 58316

Tuotetiedot



33 µm PCR-PET-teippi In-Cell-sovelluksiin

Tuotteen kuvaus

tesa® 58316 on 33 µm PCR-PET-teippi akryyliiimalla. tesa® 58316 on suunniteltu käytettäväksi sähköajoneuvojen akkukennojen sisäisiin sovelluksiin.

Kestävä Näkökohdat

- Takakangas sisältää 90 % kuluttajajäteperäistä kierrätysmateriaalia
- Ei taustapaperia



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Elektrolyyttikestävyys
- Lasermerkittävyys

Käyttökohteet

- Jelly-Roll-kiinnitys
- Pinojen kiinnitys
- Hitsaussauman suojaus
- Kenno-välilehden suojaus

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|---------|
| • Selkäaineen materiaali | Kulutuksen jälkeen kierrätetty polyetyylientereftalaatti | • Liimatyyppi | akryyli |
| • Biopohjainen (biohiilipitoisuus) | 90 % | • Kokonaispaksuus | 33 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 100 % | • Electrolyte resistance | kyllä |
| • Vetolujuus | 40 N/cm | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58316>

tesa® 58316

Tuotetiedot

Tarttuvuus

- teräkseen 1.9 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58316>