

tesa® 58315

Tuotetiedot



35 µm PP-teippi in-cell-sovelluksiin

Tuotteen kuvaus

tesa® 58315 on sininen 35 µm PP-teippi, jossa on akryyliiliima. tesa® 58315 on suunniteltu käytettäväksi sähköajoneuvojen akkukennojen sisällä.

Ominaisuudet

- Elektrolyyttikestävyys
- Laser-tulostettavuus

Käyttökohteet

- Jelly-Roll-kiinnitys
- Pinon kiinnitys
- Hitsaussauman suojaus
- Solulukijan suojaus

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 35 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 100 % | • Electrolyte resistance | kyllä |
| • Vetolujuus | 35 N/cm | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 1.7 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 58315

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58315>