


tesa® 58363

Tuotetiedot



150 µm kaksipuolinen läpinäkyvä PET-kalvotekninen teippi

Tuotteen kuvaus

Tarttuvalla akryyliimalla varustettu tuote tarjoaa hyvän irrotuslujuuden ja erittäin korkean dynaamisen leikkauslujuuden (>2MPa) kahden polaarisen materiaalin välillä. 100µm:n läpinäkyvä PET-kalvotausta tarjoaa erinomaiset sähkön eristysominaisuudet. Lasikuituvälilevy varmistaa helpon irrottamisen ilman liimajäämiä. Se täyttää tiukat autoalan ympäristö- ja pitkäaikaiskestävyysvaatimukset.

Ominaisuudet

- Erinomaiset sähkön eristysominaisuudet
- Helppo prosessoida jatkojalostuksessa
- Luotettava tarttuvuus polaarisiin materiaaleihin
- Korkea dynaaminen leikkauslujuus polaaristen materiaalien välillä (>2MPa)

Käyttökohteet

- Vaativat kiinnityskohteet sähköauton akussa
- Solujen välinen kiinnitys

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET	• Kokonaispaksuus	150 µm
• Liimatyyppe	tarttuva akryyli	• Väri	läpinäkyvä
• Suojamateriaalityyppe	silikonipaperi	• Suojamateriaalin väri	brown/blue logo

Ominaisuudet

• Alin lämpötilankestävyys	-40 °C	• Maksimilämpötilankestävyys	125 °C
• Lämpötilankesto	erittäin hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	125 °C
• Läpilyöntijännite	14800 V		

Tarttuvuus

• Alumiiniin (alku)	3.8 N/cm	• teräkseen (alku)	4.1 N/cm
• PC (alku)	4.8 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	6.2 N/cm

tesa® 58363

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58363>