

tesa® 58347

Tuotetiedot



110 µm PET-teippi sähköneristyskäyttöihin

Tuotteen kuvaus

tesa® 58347 on sininen 110 µm PET-kerrosteippi, jossa on vesipohjainen akryyliliima. tesa® 58347 on suunniteltu sähköneristyskäyttöihin sähköautojen akuissa.

Ominaisuudet

- Sähköeristyksen läpilyönnin ja vuotovirran suojaus
- Antihyökkäisominaisuus
- Optimoitu prosessiautomaatioon ja automatisoituun linjatunnistukseen
- Uudelleenkäsiteltävyys

Käyttökohteet

- Kennon kääriminen
- Metalliosien eristys

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kalvo	• Kokonaispaksuus	110 µm
• Liimatyyppe	vesipohjainen akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	23 µm
• Suojamateriaalityyppe	PET-kalvo	• Suojamateriaalin väri	läpinäkyvä

Ominaisuudet

• Murtovenymä	50 %	• CTI (backing side)	600 V
• Vetolujuus	60 N/cm	• CTI (liimapinta)	600 V
• Breakdown voltage	9 KV	• Liner removal force	10 cN/cm

Tarttuvuus

• teräkseen	4.1 N/cm
-------------	----------

tesa® 58347

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58347>