


tesa® 58338

Tuotetiedot



85 µm PET-teippi sähköeristyskäyttöihin

Tuotteen kuvaus

tesa® 58338 PV0 on sininen 85 µm PET-teippi, jossa on vesipohjainen akryyliiima. tesa® 58338 PV0 on suunniteltu sähköeristyssovelluksiin sähköautojen akkujen valmistukseen.

Ominaisuudet

- Suojaus dielektrisen läpilyönnin ja vuotovirran varalta
- Anti-repulsio-ominaisuus
- Optimoitu prosessiautomaatiolle ja automatisoidulle linjatunnistukselle
- Uudelleentyöstitettävyyys

Käyttökohteet

- Kennon kierto-/paketointi
- Metalliosien eristys

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | PET | • Kokonaispaksuus | 85 µm |
| • Liimatyyppe | vesipohjainen akryyli | • Suojamateriaalin paksuus | 23 µm |
| • Suojamateriaalityyppe | pinnoitettu paperi | • Suojamateriaalin väri | valkoinen |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| • Murtovenymä | 80 % | • Breakdown voltage | 0.007 KV |
| • Vetolujuus | 50 N/cm | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 4.5 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 58338

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58338>