


tesa® 58352

Tuotetiedot



85 µm PCR-PET-teippi sähkösuojaussovelluksiin

Tuotteen kuvaus

tesa® 58352 on 85 µm PCR-PET-teippi, jossa on vesipohjainen akryyliiima ja joka on saatavilla sinisenä ja keltaisena. tesa® 58352 on suunniteltu sähköeristyssovelluksiin sähköajoneuvojen akkujen valmistukseen.

Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Dielektrinen läpilyönti- ja vuotovirtasuojaus
- Vastus syrjäytymistä vastaan
- Uudelleentyöstettävyyys
- Käyttölämpötila -40 °C – +80 °C

Käyttökohteet

- Kennon kääriminen
- Metalliosien eristys

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kalvo	• Suojamateriaalityyppi	PET-kalvo
• Biopohjainen (biohiilipitoisuus)	90 %	• Kokonaispaksuus	85 µm
• Liimatyyppi	vesipohjainen akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	23 µm
• Biopohjainen (biohiilipitoisuus)	30 %	• Suojamateriaalin väri	läpinäkyvä

Ominaisuudet

• Murtovenymä	80 %	• CTI (backing side)	400 V
• Vetolujuus	50 N/cm	• CTI (liimapinta)	600 V
• Breakdown voltage	7 KV	• Liner removal force	40 cN/cm

Tarttuvuus

- teräkseen 5 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58352>

tesa® 58352

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58352>