


tesa® 76565

Tuotetiedot



500 µm venytyserotteluteippi

Tuotteen kuvaus

Kaksipuolinen erikoisliimateippi, joka mahdollistaa komponenttien luotettavan kiinnityksen auton elinkaaren ajan ja tarjoaa lisäksi ominaisuuden irrottaa liitos tarvittaessa, jättämättä jäämiä.

Bond & Detach® -ratkaisumme mahdollistavat arvokkaiden komponenttien uudelleentyöstön tuotantoprosessin aikana, mikä parantaa prosessitehokkuutta vähentämällä korjausaikaa, työmäärää ja hukkamateriaalia. Lisäksi tesa Bond & Detach® 76565 mahdollistaa liitosten irrottamisen ajoneuvon elinkaaren aikana tai sen jälkeen, mahdollistaen siten komponenttien korjauksen, uudelleenkäytön tai kierrätyksen.

Bond & Detach®-teipeissämme käytetty venytyserottelumekanismi ei vaadi lisälämpöä, -kylmää tai nesteitä, jotka voisivat vahingoittaa ympäröiviä materiaaleja, ja jättää pinnat puhtaiksi ja jäämättömiksi. Tämä mahdollistaa arvokkaiden komponenttien helpon uudelleenkäytön.

Erinomainen lämpötilan-, kosteuden- ja UV-kestävyys mahdollistaa käytön erilaisissa autoalan sovelluksissa, kuten näyttöjen kiinnityksissä, ADAS-komponenttien sekä sähköajoneuvojärjestelmien liitoksissa. Syvä musta väri ehkäisee valovuotoa ja takaa siistin ulkonäön joustavissa suunnitteluissa sekä automatisoidussa käytössä.

Ominaisuudet

- Korkea alkutartuntalujuus
- Korkea lämpötilan-, kosteuden- ja UV-kestävyys
- Helppo ja luotettava poistettavuus myös pitkän kiinnitysajan jälkeen
- Valonesto-ominaisuus
- PFAS-vapaa

Käyttökohteet

tesa Bond & Detach® 76565:n kohdemarkkinat ovat autoalan näyttöjen kiinnitys, sähköinen liikkuvuus ja ADAS-järjestelmät. Yleisesti sitä suositellaan erityisesti arvokkaiden komponenttien kiinnittämiseen.

Sähköinen liikkuvuus: Venytyserottelumekanismimme soveltuu akkupakettien tiivistämiseen sekä kennojen ja moduulien kiinnitykseen.

Connected Interior: Autojen sisätilojen kohdesovelluksia ovat näyttökehysten kiinnitys, kiinnikkeiden asennus ja FPC/PCB-kiinnitys.

tesa® 76565

Tuotetiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	ei ole	• Väri	deep black
• Liimatyyppe	synteettinen kumi	• Suojamateriaalin paino	110 g/m ²
• Suojamateriaalityyppe	siliconised PET	• Suojamateriaalin paksuus	75 µm
• Kokonaispaksuus	500 µm	• Suojamateriaalin väri	läpinäkyvä

Lisätiedot

Laajan teknisen tietolehtemme löydät verkkosivuiltamme

<https://www.tesa.com/en/industry/automotive/technology-trends/bond-and-detach-automotive.html>

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=76565>