

tesa® Professional 4455

Tuotetiedot

Korkealuokkainen paperinen maalarinteippi tarkkoihin ja tasaisiin maalirajoihin likaa hylkiville pinnoille

Tuotteen kuvaus

tesa® 4455 Silicone Precision Mask on korkealuokkainen maalarinteippi, joka on suunniteltu vaativille pinnoille. Se yhdistää erityisen ohuen mutta vahvan paperitaustan ainutlaatuisen liimaan, joka takaa varman pidon likaa hylkivillä pinnoilla, silikonilla sekä antigraffitipinnoilla. Ammattimaiseen maalaus- ja lakkaukseen suunniteltu teippi muodostaa terävät ja tasaiset maalireunat, ja irtoaa puhtaasti jopa 90 päivän jälkeen sisätiloissa ja 14 päivän päässä ulkona. Ihanteellinen sileille ja hieman karheille pinnoille – teippi tehostaa työskentelyä vaativissakin olosuhteissa.

Ominaisuudet

- Sisätilojen suojaaminen (jopa 90 päivää)
- Ulkotilojen suojaaminen (jopa 14 päivää)
- Varma pito erilaisilla likaa hylkivillä pinnoilla, silikonilla ja jopa antigraffitimaalilla
- Sileille ja hieman karheille pinnoille
- Korkealaatuisiin maalaus- ja lakkaukseen

Käyttökohteet

- Eri likaa hylkivien pintojen, silikonin ja jopa antigraffitimaalien suojaaminen maalaustöiden aikana
- Pintojen suojaus maalaustöiden aikana

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | Washi paper | • Kokonaispaksuus | 91 µm |
| • Liimatyyppi | silikonipohjainen | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---|---------|----------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 6 % | • Käsien repeytyvyys | kyllä |
| • Vetolujuus | 35 N/cm | • Liuotin vapaa | ei |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Terävä värireuna | erittäin hyvä |
| • Irrotettavissa ilman liimanjämiä... päivän kuluessa | 90 days | • UV-valon kesto | 90 days |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 2.9 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® Professional 4455

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=4455>