

tesa® ACXplus 73210

Tuotetiedot

1000 µm kaksipuolinen akryylirunkoinen teippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 73210 on korkealaatuinen, kaksipuolinen akryylivaahdotteippi, jolla on erinomainen läpinäkyvyys. Sen viskoelastiset ominaisuudet vaimentavat rasituksia, täyttävät epätasaisuudet ja takaavat vahvan, pitkäikäisen kiinnityksen – myös epäsäännöllisillä pinnoilla. Teippi on suunniteltu erityisesti läpinäkyvien tai läpikuultavien materiaalien, kuten lasin, akryylin tai polykarbonaatin, liittämiseen, ja se tarjoaa lähes näkymättömän liitoksen. Erinomainen optinen kirkkaus tekee siitä ihanteellisen sovelluksiin, joissa vaaditaan saumattomia ja esteettisiä viimeistelyjä.

Ominaisuudet

- Korkea optinen kirkkaus – suunniteltu läpinäkyvien materiaalien kiinnittämiseen
- Kestävä kiinnityslujuus – kestää lämpötilaa, UV-valoa ja ikääntymistä
- Kompensoi liitettävien osien lämpölaajenemista
- Erinomainen tarttuvuus läpinäkyviin muoveihin ja lasiin
- Välitön tarttuvuus ja suuri lopullinen kiinnityslujuus
- PFAS/PFOS-vapaa koostumus: Valmistettu ilman perfluorattuja yhdisteitä, tukee turvallisempia ja kestävämpiä liitosratkaisuja.

Käyttökohteet

tesa® 73210 soveltuu moniin vaativiin kiinnityssovelluksiin, kuten:

- Läpinäkyvät opasteet ja nimikyltit
- Läpinäkyvien koristepaneelien kiinnitys
- Läpikuultavien profiiliin kiinnittäminen
- Sovellukset, joissa vaaditaan lähes näkymättömiä kiinnityslinjoja (esim. myymäläkalusteet, kodinkoneet ja sisustuselementit)

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | Akryylivaahdotte | • Kokonaispaksuus | 1000 µm |
| • Liimatyyppi | puhdas akryyli | • Väri | läpinäkyvä |
| • Suojamateriaalityyppi | valkoinen | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 180 °C | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 100 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73210

Tuotetiedot

Tarttuvuus

• ABS (14 pv:n kuluttua)	15 N/cm	• PMMA (14 pv:n kuluttua)	18 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	28 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm
• Lasiin (14 pv:n kuluttua)	23 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	15 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	23 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	25 N/cm
• PET (14 pv:n kuluttua)	15 N/cm		

Lisätiedot

tesa® 73210 soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Se tarjoaa luotettavan suorituskyvyn laajalla lämpötila- ja oloskaalalla. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi pinnat tulee olla puhtaat, kuivat ja epäpuhtauksista vapaat. On suositeltavaa tehdä käyttökohtainen testaus ennen laajamittaista käyttöönottoa. Tekniseen tukeen ja parhaisiin kiinnitystuloksiin saat apua tesa®-asiantuntijalta.

Suojakalvovaihtoehdot:

- PV26: Valkoinen paperiliner – ilman merkintöjä (160 µm)

Saatavilla oleva lisäpaksuus:

- tesa® 73205 - 500µm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=73210>