

tesa® ACXplus 73308

Tuotetiedot

800 µm kaksipuolinen akryylivaahdonauha

Tuotteen kuvaus

tesa® 73308 akryylivaahdonauha on suorituskykyinen, kaksipuolinen vaahdonauha, joka on suunniteltu vaativiin liimaussovelluksiin. Sen musta, 800 µm paksu mukautuva akryyliydin ja modifioitu akryyliliima takaavat vahvan, pitkäkestoisen kiinnityksen. Nauha soveltuu erityisen hyvin useimmille jauhemaalatuille pinnoille sekä lasille ja monille muoveille, mahdollistaen monipuolisen kiinnityksen laajalle pintamateriaalien kirjolle. Suunniteltu korvaamaan perinteiset mekaaniset kiinnikkeet, se mahdollistaa tyylikkään ja siistin suunnittelun ilman kompromisseja lujuudessa. Viskoelastiset ominaisuudet varmistavat erinomaisen rasituksen tasaamisen ja rakojen täytön myös epätasaisilla pinnoilla. tesa® 73308 sopii ihanteellisesti pysyviin liimauksiin, joissa luotettavuus ja esteettisyys ovat olennaisia.

Ominaisuudet

- Korkealujuuksinen, pysyvä liimausratkaisu, jolla on pitkä käyttöikä
- Viskoelastinen akryylivaahdotyidin varmistaa erinomaisen mukautuvuuden ja jännityksen tasaamisen
- Kiinnittyy hyvin suuri-, keski- ja matalaenergiaisiin pintoihin, kuten jauhemaalattut pinnat, metallit, muovit ja lasi
- Poistaa tarpeen niiteille, ruuveille, hitsaukselle tai nestemäisille liimoille
- Musta väri ja paperisuojaus helpottavat käsittelyä ja huomaamatonta asennusta
- Erinomainen kestävyys kosteutta, lämpötilaa ja ympäristörasituksia vastaan
- Mahdollistaa ohuempien, kevyempien ja erilaisten materiaalien käytön
- Välitön kiinnityslujuus paineherkän liiman ansiosta
- PFAS/PFOS-vapaa koostumus: Valmistettu ilman perfluorattuja yhdisteitä – turvallisempi ja kestävämpi liimausratkaisu.

Käyttökohteet

tesa® 73308 soveltuu monenlaisiin vaativiin liimauskohteisiin, kuten:

- Kodinkoneiden ja elektroniikan koristeprofiilien ja paneelien liimaus
- Nimikilpien ja logojen kiinnitys kuluttaja- ja teollisuustuotteisiin
- Elektronisten näyttöjen ja kosketuspaneelien kiinnitys
- Paneeli-kehys- ja jäykistesovellukset
- Lasin ja metallin liimaus uunien ja pesukoneiden ovissa
- Sisä- ja ulkoliimaukset hyötyajoneuvoissa ja junissa
- Opasteiden ja näyttöjen kiinnitys
- Tiivisteiden ja eristeiden liimaus LVI-laitteissa ja kodinkoneissa
- Rakenteellinen liimaus rakennusosalalla ja yleisessä teollisuudessa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | vaahdotettu akryyli | • Suojamateriaalityyppi | valkoinen |
| • Liimatyyppi | modifioitu akryyli | • Kokonaispaksuus | 800 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=73308>

tesa® ACXplus 73308

Tuotetiedot

Ominaisuudet

- Lyhytaikainen lämmönkestävyys 160 °C
- Pitkäaikainen lämmönkestävyys 100 °C

Tarttuvuus

- | | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • ABS (14 pv:n kuluttua) | 22 N/cm | • PMMA (14 pv:n kuluttua) | 37 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 26 N/cm | • PS (14 pv:n kuluttua) | 20 N/cm |
| • Lasiin (14 pv:n kuluttua) | 28 N/cm | • PVC (14 pv:n kuluttua) | 41 N/cm |
| • PC (14 pv:n kuluttua) | 40 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 31 N/cm |
| • PET (14 pv:n kuluttua) | 18 N/cm | | |

Lisätiedot

tesa® 73308 soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Se tarjoaa luotettavan suorituskyvyn vaihtelevissa lämpötila- ja ympäristöolosuhteissa. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja vapaita epäpuhtauksista. Sovellustestaus on suositeltavaa ennen laajamittaista käyttöä. Tekniseen tukeen ja parhaan liimaustuloksen saavuttamiseen kannattaa olla yhteydessä tesa®-asiantuntijaan.

Suojapaperivaihtoehdot:

- PV25: Valkoinen paperisuoja (PE-pinnoitettu) – ilman merkintää (130 µm)

Saatavilla olevat muut paksuudet:

- tesa® 73305 - 500µm
- tesa® 73311- 1100µm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä soveltu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=73308>