

tesa® ACXplus 73205

Tuotetiedot

500 µm kaksipuolinen akryylivaah toteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 73205 on suorituskykyinen, kaksipuolinen akryylivaah toteippi, jossa on erinomainen läpinäkyvyys. Sen viskoelastiset ominaisuudet vaimentavat rasituksia, täyttävät epätasaisuuksia ja luovat vahvan, kestävä liitoksen – myös epäsäännöllisillä pinnoilla. Teippi on suunniteltu erityisesti läpinäkyvien tai läpikuultavien materiaalien, kuten lasin, akryylin tai polykarbonaatin liittämiseen, tarjoten lähes näkymättömän liimasauman. Sen optinen kirkkaus tekee siitä ihanteellisen ratkaisun kohteisiin, joissa saumaton ja esteettinen viimeistely on tärkeää.

Ominaisuudet

- Korkea optinen kirkkaus – suunniteltu läpinäkyvien materiaalien liimaukseen
- Kestävä liimasauma – kestää lämpötilan vaihtelua, UV-säteilyä ja vanhenemista
- Kompensoi liimattavien osien lämpölaajenemista
- Erinomainen tarttuvuus läpinäkyviin muoveihin ja lasiin
- Välitön tartunta ja korkea lopullinen liimauslujuus
- PFAS/PFOS-vapaa koostumus: Valmistettu ilman perfluorattuja yhdisteitä – turvallisempi ja ympäristöystävällisempi liimausratkaisu.

Käyttökohteet

tesa® 73205 soveltuu moniin vaativiin liimauksiin, kuten:

- Läpinäkyvät opasteet ja nimikyltit
- Läpinäkyvien koriste-paneelien kiinnitys
- Läpikuultavien profiilien liimaus
- Kohteet, joissa vaaditaan lähes näkymätöntä liimaliitosta (esim. myymälätilat, kodinkoneet ja sisustuselementit)

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | Akryylivaah to | • Kokonaispaksuus | 500 µm |
| • Liimatyyppi | puhdas akryyli | • Väri | läpinäkyvä |
| • Suojamateriaalityyppi | valkoinen | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 180 °C | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 100 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73205

Tuotetiedot

Tarttuvuus

• ABS (14 pv:n kuluttua)	15 N/cm	• PMMA (14 pv:n kuluttua)	12 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	19 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	11 N/cm
• Lasiin (14 pv:n kuluttua)	20 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	16 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	20 N/cm
• PET (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm		

Lisätiedot

tesa® 73210 soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Se tarjoaa luotettavan suorituskyvyn laajalla lämpötila- ja ympäristöolosuhdealueella. Parhaan tartunnan varmistamiseksi pintojen tulee olla puhtaita, kuivia ja vapaita epäpuhtauksista. Suosittelemme suorittamaan kohdekohtaista testauksia ennen laajamittaista käyttöä. Teknisen tuen ja parhaiden liimaustulosten saavuttamiseksi ota yhteyttä tesa® -asiantuntijaan.

Saatavilla olevat suojapaperivaihtoehdot:

- PV26: Valkoinen paperilainer – ilman brändäystä (160 µm)

Saatavilla oleva lisäpaksuus:

- tesa® 73210 - 1000µm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=73205>