

tesa® Professional 4453

Tuotetiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Washi paper	• Kokonaispaksuus	73 µm
• Liimatyyppe	vesipohjainen akryyli		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	10 %	• Käyttöalue	Sisä- ja ulkotiloissa
• Vetolujuus	31 N/cm	• Liuotin vapaa	kyllä
• Helppo irrottaa	kyllä	• Maalin kiinnittyminen	erittäin hyvä
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	kyllä	• Soveltuu aroille pinnoille	hyvä
• Käsien repeytyvyys	erittäin hyvä	• Terävä värireuna	erittäin hyvä

Tarttuvuus

• teräkseen	1 N/cm
-------------	--------

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=4453>