

tesa® 4288EUPV12

Tuotetiedot



tesa® 4288EU PV12 Vakio Vannehtintateippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4288EU PV12 on perinteinen vannehointiteippi, jossa on tensiloitu polypropeenitausta. Kuminen liima tarjoaa korkean alkutarttuvuuden sekä polaarille että ei-polaarisille pinnoille. Mono-orientoitu polypropeenitausta on erittäin mukautuva, omaa hyvän vetolujuuden ja pienen venyvyyden. Nämä ominaisuudet tekevät teipistä suorituskäytön keskitetyn niputukseen, lavaukseen ja kelaliitoksiin. Teippi on helppo annostella ja sopii sekä manuaali- että automaattikäyttöön, tehden siitä ihanteellisen valinnan sujuviin pakkausprosesseihin.

Ominaisuudet

- Liuotinvapaa liima ja irrotus
- Korkea alkutarttuvuus
- Pieni venyvyys
- Hyvä käsiteltävyys
- Hyvä vetolujuus

Käyttökohteet

- Keskiraskas putkien niputus (esim. kupari, rauta ja muovi)
- Väliaikainen kiinnitys
- Keskiraskas lavointi ja vahvistaminen
- "L/C"-kiinnitys

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | MOPP | • Kokonaispaksuus | 115 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Väri | musta |

Tuotevalikoima

- | | |
|---------------------------|-------|
| • Saatavilla olevat värit | musta |
|---------------------------|-------|

Ominaisuudet

- | | | | |
|--------------------|----------|------------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 35 % | • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä |
| • Vetolujuus | 300 N/cm | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Ei värjäytymistä | kyllä | | |

tesa[®] 4288EUPV12

Tuotetiedot

Tarttuvuus

- teräkseen 6 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>