

tesa® 50118

Tuotetiedot



Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kuitu	• Väri	valkoinen
• Liimatyyppe	akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	51 µm
• Suojamateriaalityyppe	PET	• Suojamateriaalin väri	läpinäkyvä
• Kierrätetty	88 %	• Teipin paksuus	540 µm

Tuotevalikoima

• Saatavilla olevat värit	musta, valkoinen
---------------------------	------------------

Ominaisuudet

• Murtovenymä	70 %	• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä
• Vetolujuus	31 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	160 °C
• Äänen vaimennus (LV312)	Class C	• Soveltuu karkeille pinnoille	erittäin hyvä
• Alhainen VOC	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä

Tarttuvuus

• PET (alku)	8.5 N/cm
--------------	----------

tesa® 50118

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50118PV3>