

tesa® Duct Tape+

Tuotetiedot

4619

Tuotteen kuvaus

Vahva, monipuolinen ja säänkestävä – ihanteellinen nopeisiin korjauksiin, sulkemiseen ja niputtamiseen kätevässä 2 rullan ammattilaispakkauksessa

Ominaisuudet

- Luotettava ratkaisu arjen kiinnityksiin: Suunniteltu nopeaan käyttöön ja helppoon käsin repäistävyyteen – ihanteellinen, kun aika ja tehokkuus ovat tärkeitä
- Monikäyttöinen eri ympäristöissä: Sulkemisesta niputtamiseen tai peruskorjaustehtäviin – tämä ilmastointiteippi tarttuu vaivatta sileille ja hieman epätasaisille pinnoille
- Sopii sisätiloihin ja tilapäisiin ulkotöihin: Liimausvoima ja kosteudenkestävyys tekevät siitä varman valinnan lyhytaikaisiin, monipuolisiin käyttökohteisiin
- Miellyttävä käsitellä: Helppo auki rullautuvuus ja joustava taustamateriaali takaavat sujuvan käytön ilman keskeytyksiä
- Erinomainen vastine rahalle tuplapakkauksessa: Sisältää 2 rullaa – käytännöllinen tiheään käyttöön ja ammattilaisten täydennyshankintoihin

Käyttökohteet

- Kevyen pakkausmateriaalin tai tilapäisten suojapeitteiden sulkemiseen tai vahvistamiseen
- Kevyiden esineiden, työkalujen tai tarvikkeiden kiinnittämiseen tai niputtamiseen
- Yleiskäyttöiseen peittämiseen tai pintojen suojaamiseen sisätiloissa
- Nopeisiin tilapäiskorjauksiin työpajoissa, varastoissa tai työmaalla
- Pitämiseen, merkitsemiseen tai merkintään lyhytaikaisissa käyttökohteissa
- Tilapäisten korjausten tukemiseen kunnossapidossa tai kiinteistötoiminnoissa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Kokonaispaksuus | 170 µm |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| • Murtovenymä | 10 % | • Lämpötilankesto | hyvä |
| • Vetolujuus | 40.1 N/cm | • Liiman vahvuus | Hyvä tarttuvuus |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Liuotin vapaa | ei |
| • Käsin repeytyvyys | hyvä | • Repäisyn kestävä | kyllä |
| • Kosteudenkesto | kyllä | • Vedenkestävä | kyllä |
| • Kulutuksen kestävyys | kyllä | | |

tesa[®] Duct Tape+

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>