

tesa® Professional 4694PRO

Tuotetiedot

Julkisivun suojakangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® Professional 4694 Julkisivun suojakangasteippi on tehokas valinta pintojen suojaamiseen rappauksen ja rakennustöiden aikana. Sen vahva synteettinen kumiliima varmistaa luotettavan tarttuvuuden monenlaisille pinnoille, myös karheisiin rakennusmateriaaleihin, ja pitää teipin paikoillaan vaikeissakin sääolosuhteissa.

Teippi on helppo repiä käsin, mikä mahdollistaa nopean asennuksen. Se suojaa UV-säteilyltä jopa viikon ajan ja voidaan poistaa puhtaasti ilman jäämiä. Sopii käytettäväksi lämpötila-alueella +5 °C – +70 °C ja toimii luotettavasti erilaisissa ympäristöissä, myös suorassa auringonpaisteessa.

Maskauksen lisäksi kestävä kangastausta ja liima tekevät siitä ihanteellisen esineiden niputtamiseen ja kiinnittämiseen työmaalla ja tukevat tehokasta sekä laadukasta työskentelyä.

Ominaisuudet

- Varmasti tarttuu monenlaisille ja jopa karheille pinnoille
- Säänkestävä teippi
- Helppo repiä käsin
- Korkea tarttuvuus takaa välittömän kiinnittymisen pintaan
- Jäämätön irrotus jopa 1 viikon sisällä käytöstä
- Suojaa likaa ja vaurioita vastaan valmistustyökalujen ja -materiaalien vuoksi

Käyttökohteet

- Ikkuna- ja ovikehysten suojaus rappauksen aikana
 - *Jalkalistojen, parvekkeiden ja kattoräystäiden suojaaminen
 - *Esineiden kiinnittäminen tai niputtaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-laminoitu kangas | • Kokonaispaksuus | 190 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|---------|----------------------|------|
| • Murtovenymä | 26 % | • Käsien repeytyvyys | hyvä |
| • Vetolujuus | 40 N/cm | • Kosteudenkesto | hyvä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä | • UV-valon kesto | 1 |

tesa® Professional 4694PRO

Tuotetiedot

Tarttuvuus

- teräkseen 10 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>