

tesa® Professional 4694PRO

Julkisivun maalarinteippi

Tuotetiedot

Julkisivun peittämiseen tarkoitettu kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® Professional 4694 Julkisivun peittämiseen tarkoitettu kangasteippi on tehokas valinta pintojen suojaamiseen rappaus- ja rakennustöissä. Sen vahva synteettinen kumiliima varmistaa luotettavan tartunnan erilaisille pinnoille, myös karheille rakennusmateriaaleille, ja pitää teipin paikallaan myös vaativissa sääolosuhteissa.

Helposti käsin repäistävä teippi mahdollistaa nopean kiinnityksen ja tarjoaa UV-suojan jopa yhden viikon ajan, minkä aikana se voidaan irrottaa siististi ilman jäämiä. Se soveltuu lämpötiloihin +5 °C – +70 °C ja toimii luotettavasti erilaisissa ympäristöissä, myös suorassa auringonpaisteessa.

Peittämisen lisäksi kestävä kangaspohja ja liima tekevät siitä ihanteellisen esineiden niputtamiseen ja kiinnittämiseen työmaalla, mikä tukee tehokasta ja korkealaatuista työskentelyä.

Ominaisuudet

- Varmasti tarttuva kiinnitys monille erilaisille, myös karheille pinnoille
- Säänkestävä teippi
- Helppo repäistä käsin
- Erittäin voimakas alkutarttuvuus takaa välittömän pidon pinnassa
- Irrotettavissa ilman jäämiä jopa 1 viikon ajan kiinnityksen jälkeen
- Suojaa lialta ja vaurioilta työkalujen ja materiaalien aiheuttamina

Käyttökohteet

- Ikkuna- ja ovikarmien suojaus rappautöiden aikana
- Jalkalistojen, parvekkeiden ja räystäiden suojaus peittämällä
- Esineiden kiinnittäminen tai niputtaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-laminoitu kangas | • Kokonaispaksuus | 190 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------|------|
| • Murtovenymä | 26 % | • Käsin repeytyvyys | hyvä |
| • Vetolujuus | 40 N/cm | • Kosteudenkesto | hyvä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä | • UV-valon kesto | 1 |

tesa® Professional 4694PRO

Julkisivun maalarinteippi

Tuotetiedot

Tarttuvuus

- teräkseen 10 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>