

tesa® Professional 4625

Tuotetiedot

Monikäyttöinen sisä- ja ulkoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® Professional 4625 Monikäyttöinen sisä- ja ulkoteippi on kestävä kangasteippi, joka on suunniteltu ammattilaisille rakentamiseen, remontointiin ja kunnossapitoon, ja se sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sen ohut rakenne mahdollistaa terävät maalireunat, mikä tekee siitä ihanteellisen ikkuna- ja ovikehysten suojaamiseen rappauksen, tasoituksen ja maalauksen aikana. Teipillä on korkea tarttuvuus, joka antaa välittömän gripin pinnalle. Teippi on vedenkestävä ja säänkestävä jopa kuuden viikon ajan, ja se irtoa puhtaasti jättämättä jäämiä.

Tämä teippi on myös tehokas suojakalvojen ja arkkien kiinnittämiseen sekä kaapelien, johtojen ja muiden irtaimien niputtamiseen. Se on helppo repiä käsin nopeaa käyttöä varten, irtoa kelasta tasaisesti eikä kierry. Vahva alkutarttuvuus ja helppo siirrettävyys tekevät tesa® 4625:stä kätevän käyttää. Kirkas vihreä väri varmistaa teipin nopean tunnistettavuuden kaikilla pinnoilla.

tesa® 4625 tarjoaa luotettavaa suorituskkyä ja monipuolisuutta, mikä tekee siitä käytännöllisen valinnan pintasuojauksen, suojaamisen ja väliaikaisten kiinnitystehtävien hoitoon.

Ominaisuudet

- Varmasti kiinnittyvä monille eri pinnoille
- Säänkestävä teippi
- Helppo repiä käsin
- Korkea tarttuvuus, joka antaa välittömän pidon pinnalle
- Irtoa ilman jäämiä jopa 6 viikon ajan käytön jälkeen
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Maalaukseen ja rappaukseen

Käyttökohteet

- Ikkuna- ja ovikehysten suojaus rappauksen ja maalauksen aikana
- Suojakerrosten, kuten muovikalvojen, paikallaan pysyminen
- Johtojen, kaapelien ja irtaimien esineiden kiinnittäminen ja niputtaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-extrudoitu kangas | • Kokonaispaksuus | 172 µm |
| • Liimatyyppe | vesipohjainen akryyli | | |

tesa® Professional 4625

Tuotetiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	25 %	• Kosteudenkesto	hyvä
• Vetolujuus	35 N/cm	• Liuotin vapaa	kyllä
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	kyllä	• UV-valon kesto	6 weeks
• Käsien repeytyvyys	erittäin hyvä		

Tarttuvuus

• teräkseen	2.6 N/cm
-------------	----------

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>