

tesafilm® CRYSTAL RECYCLED

Tuotetiedot



59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

Tuotteen kuvaus

tesafilm® CRYSTAL RECYCLED -liimateippi on erittäin läpinäkyvä, repäisykestävä ja monikäyttöinen. Tämän laadukkaan teipin taustamateriaali on valmistettu 90 % kuluttajilta kerätystä kierrätysmuovista (PCR PET), koko teippi 64 % (ilman hylsyä ja pakkausta).

Kestävä Näkökohdat

- Teippi (tausta): 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia (PCR PET), koko teippi 64 % (ilman hylsyä ja pakkausta) – UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure) -sertifioitu UL:n toimesta
- INGEDE-12-sertifioitu: ei haittaa paperin ja kartongin kierrätysprosessia

Ominaisuudet

- Kestävä valinta: Teipin taustamateriaali on valmistettu 90 % kuluttajilta kerätystä kierrätysmuovista (PCR PET), koko teippi 64 % (ilman hylsyä ja pakkausta) – UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure) -sertifioitu UL:n toimesta
- Läpinäkyvä laatu: Täysin kirkas ja vahvasti tarttuva – lähes näkymätön monilla pinnoilla
- Korkea suorituskyky: Liimakalvo on repäisykestävä ja säilyttää tarttuvuutensa pitkään
- Hiljainen käyttö: Teippi irtaantuu hiljaisesti rullasta – miellyttävän vähä-ääninen
- Käytännöllinen: Yhteensopiva kaikkien tesafilm®-annostelijoiden kanssa
- INGEDE-12-sertifikaatti: tesafilm® CRYSTAL RECYCLED ei haittaa paperin ja kartongin kierrätystä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kalvo | • Kokonaispaksuus | 44 µm |
| • Liimatyyppi | vesipohjainen akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 100 % | • Läpinäkyvyys | hyvä |
| • Vetolujuus | 43 N/cm | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Aukirullautuvuus voima n/cm | 3 N/cm | • Materiaali | PCR PET |
| • Hiljainen aukirullautuvuus | kyllä | • Repäisyn kestävä | kyllä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kyllä | • Sopivat pinnat | Pahvi, Paperi |
| • Käsien repeytyvyys | ei | • Valokopio neutraali | kyllä |

tesafilm® CRYSTAL RECYCLED

Tuotetiedot

Sertifikaatit

Sertifioitu mukaan

- INGEDE12
- UL ECVP 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=59032A>