



# tesa® 4434 Professional



## Tuote Tiedot

Sileä Paperinen Maalarinteippi Hiekkapuhallukseen, Suojaamiseen ja Vahvistamiseen

## Tuotteen kuvaus

tesa® 4434 -teipissä on selkääineena vahva ja sileä paperi ja liimana luonnonkumiliima. Teipillä on erinomainen pito ja tarttuvuus, ja teippi tarttuu nopeasti. Teippiin on helppo piirtää, ja se estää maalin valumisen teipin päältä. Vahva, paksu ja kestävä paperinen selkääine on kehitetty käsin leikkaamiseen. Äärimmäisen kestävä tesa® 4434 -teippiä käytetään pääasiassa hionnan suojamateriaalina työpajoissa ja stanssaustyöpöytien alustoissa kenkä-, nahka- ja metallialoilla sekä muihin suojaustarkoituksiin. Teippi sopii hyvin myös hiekkapuhallusteipiksi alan käyttökohteisiin.

## Hakemus

- tesa® 4434 sopii osien suojaamiseen ammattilaistason lakkaustöissä
- Sileä paperiteippi tarttuu on myös haastaville pinnoille ja sopii päällisten vahvistamiseen
- tesa® 4434 -teippiä käytetään myös hiekkapuhallusteippinä esimerkiksi hautakiviin ja muistomerkkeihin
- Teippi soveltuu suojamateriaaliksi hiontatöihin, työalustoihin ja muihin teollisuuden suojaustehtäviin

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |              |                   |        |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Selkääineen materiaali | sileä paperi | • Kokonaispaksuus | 670 µm |
| • Liimatyyppi            | luonnonkumi  |                   |        |

## Ominaisuudet

- |                   |        |                    |                   |
|-------------------|--------|--------------------|-------------------|
| • Lämpötilankesto | 100 °C | • Vetolujuus       | 180 N/cm          |
| • Murtovenymä     | 6 %    | • Hand tearability | kohtalainen, hyvä |

## OTarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.5 N/cm |
|-------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4434 Professional

## Tuote Tiedot

### Lisätiedot

tesa<sup>®</sup> 4434 -sapluunamateriaalia käytetään hautakiviä ja monumentteja hiekkapuhallettaessa, tyyppikilpien suojaamiseen, hiekkapuhallettaessa teräksisiä aluksia ja suojaamiseen hiekkapuhallettaessa siltojen ja koneiden osia.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04434>