




tesa[®] 50600 Standard



Tuote Tiedot

Vihreä polyesteri/silikoni-maalarinteippi

Tuotteen kuvaus

tesa[®] 50600 on vihreä läpikuultava, kuumuutta kestävä maalarinteippi, jossa on polyesteriselkäaine ja silikoniliima. tesa[®] 50600 -teippiä käytetään erilaisiin käyttötarkoituksiin, erityisesti suojaamiseen jauhemaalauksproesseissa. Teippi mahdollistaa terävät rajaukset ja estää maalin valumisen. Maalarinteipin silikoniliima kestää erittäin hyvin kuumuutta, jopa 220 °C:n ääriämpötilaa korkeintaan 30 minuuttia kerrallaan. Kuumuutta kestävä teippiä on helppo käyttää, ja se irtoaa helposti kerralla liimanjäämiä jättämättä. tesa[®] 50600 -maalarinteippiä on saatavana myös irrokepaperilla varustettuna.

Hakemus

- tesa[®] 50600 -teippiä käytetään jauhemaalauksprosessin aikana suojattavien alueiden peittämiseen
- Teippi kestää jopa 220 °C:n lämpötilaa
- Maalarinteippi irtoaa ilman liimanjäämiä
- tesa[®] 50600 on saatavana myös erityisversiona PET-irrokepaperilla

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PETP | • Kokonaispaksuus | 80 µm |
| • Liimatyyppi | silikoni | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|--------|--------------------|---------|
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Vetolujuus | 75 N/cm |
| • Lämpötilankesto | 220 °C | • Hand tearability | heikko |
| • Murtovenymä | 110 % | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|



tesa[®] 50600 Standard

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesa[®] 50600 on saatavana myös PET-suojakalvolla varustettuna.

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50600>