



tesa[®] 51432

Tuote Tiedot



Erittäin kestävä vyöttämisteippi raskaille komponenteille

Tuotteen kuvaus

Varastointi- ja jaksotusvyöttämiseen.

Hakemus

Mittavakaa sileä taustapaperi tekee tästä teipistä oikean valinnan varsinkin raskaiden komponenttien vyöttämiseen.

Varsinkin sarjavyöttämiseen, kun tarvitaan jäykempiä vöitä.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | sileä paperi | • Kokonaispaksuus | 330 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|--------|
| • Murtovenymä | 6 % | • Lämpötilankesto | 100 °C |
| • Vetolujuus | 93 N/cm | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 8 N/cm |
|-------------|--------|



tesa[®] 51432

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesa[®] 51432 -teippiä voidaan käyttää yhdessä tesa[®] 51300- tai 51316-teipin kanssa.

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51432>