



# tesa<sup>®</sup> 51300

## Tuote Tiedot



Lämmönkestävä yleisvyöttämisteippi

### Tuotteen kuvaus

Teippi koostuu krepatusta paperista ja lämmönkestävästä lampökovettuvasta liimasta.

Lämpötilankesto lyhytaikaisesti 180 °C.

### Hakemus

Se soveltuu siksi erityisen hyvin osien vyöttämiseen, kun osat kulkevat osana tuotantoprosessia maalaamisen jälkeen kuivausalueella tai jos niitä vanhennetaan keinotekoisesti kuumentamalla.

tesa<sup>®</sup> 51300 soveltuu erityisen hyvin varastointivyöttämiseen sillä sen liima-aines kestää ikääntymistä.

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                        |                   |        |
|--------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Kokonaispaksuus | 165 µm |
| • Liimatyyppi            | luonnonkumi            |                   |        |

### Ominaisuudet

- |               |         |                   |        |
|---------------|---------|-------------------|--------|
| • Murtovenymä | 12 %    | • Lämpötilankesto | 140 °C |
| • Vetolujuus  | 42 N/cm |                   |        |

### OTarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 4.1 N/cm |
|-------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 51300

Tuote Tiedot

## Lisätiedot

Värit: chamois, sininen

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51300>