



tesa® 4848 PV1



Tuote Tiedot

Pinnansuojausmuovi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4848 -pinnansuojausmuovissa on selkäaineena ympäristöystävällinen polyeteeni ja valoa ja ikääntymistä kestävä akryyliiima. Tämä takaa helpon irrotuksen ilman liimajäämiä jopa neljän viikon kuluttua kiinnittämisestä. Vahvan akryyliiiman ominaisuuksiin kuuluu erittäin hyvä tarttuvuus polaarisiin pintoihin. Pinnansuojausmuovi on myös UV- ja lämpötilankestävä. Suojausmuovi kestää erilaisia kemikaaleja, fyysistä rasitusta ja kosteutta. Läpinäkyvän selkäaineen ansiosta vältetään "pimiovaikutus", kun kalvolla peitetään ikkunoita. tesa® 4848 -kalvoa käytetään usein suurten pintojen suojaukseen maalauksen tai julkisivuremontin aikana.

Hakemus

- tesa® 4848 on suunniteltu suojaamaan suuria alueita lialta ja vaurioilta maalaus-, rappaus- tai julkisivutöiden aikana
- Pinnansuojausmuovi soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Irtoaa ilman liimajäämiä jopa neljä viikkoa kiinnityksen jälkeen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-kalvo | • Kokonaispaksuus | 48 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|-------|--------------|---------|
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Vetolujuus | 12 N/cm |
|-------------------|-------|--------------|---------|



tesa[®] 4848 PV1

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Käyttäminen ulkona asettaa suuret vaatimukset teipeille. Ennen käyttöönottoa tulisi suojakalvon soveltuvuus kokeilla (PVC, maalattu metalli, puu, lakatut pinnat) Vanhoilla pinnoilla - varsinkin PVC: llä ja metallipinnoilla - saattaa suojakalvoa irrotettaessa esiintyä liimajäänteitä tai laikkuja.

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04848>