

tesa® 64993



Tuote Tiedot

Kaksipuolinen kalvotippi

tesa® 64993 on valkoinen teippi, jossa on PP-kalvo ja tarttuva akryyliiima.

tesa® 64993 -teipin ominaisuuksia:

- Erinomainen alkutarttuvuuden ja tarttuvuuden yhdistelmä.
- Kiinnittyy mainiosti myös PP:n ja PE:n kaltaisiin vaikeisiin pintoihin sekä karkeisiin pintoihin.
- Hyvä lämmönkesto

Pääkäyttökohde

- Autojen lämmittämättömien ulkopeilien kiinnittämiseen kehykseensä
- Autojen peilien lämmitysvastusten kiinnittämiseen kehykseensä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tekniset tiedot

• Selkäineen materiaali	PP-kalvo	• Liimatyyppi	tarttuva akryyli
• Väri	valkoinen	• Murtovenymä	20 %
• Kokonaispaksuus	240 µm	• Vetolujuus	130 N/cm

Tarttuvuus

• teräkseen (alku)	12.0 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	12.5 N/cm
• ABS (alku)	12.0 N/cm	• ABS (14 pv:n kuluttua)	13.5 N/cm
• PC (alku)	14.5 N/cm	• PC (14 pv:n kuluttua)	15.5 N/cm
• PET (alku)	10.0 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	10.5 N/cm
• PP (alku)	8.0 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	9.5 N/cm

Ominaisuudet

• Lämpötilankesto lyhytaikaisesti	120 °C	• Kemikalien kestävyys	●●●●
• Alkutarttuvuus	●●●●	• Pehmittimien kesto	●●●●
• Ikääntymisen kesto (UV)	●●●●	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 23°C	●●●●
• Kosteudenkesto	●●●●	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C	●●

Vertailu kyseessä olevassa tuoteryhmässä: ●●●● erittäin hyvä ●●●● hyvä ●● kohtalainen ● heikko

tesa® 64993

Tuote Tiedot



Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä
<http://l.tesa.com/?ip=64993>