




tesa® 4983

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen erittäin ohut teippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4983 on kaksipuolinen läpinäkyvä teippi, jossa on PET-kalvo ja akryyliiima.

tesa® 4983 -teipin ominaisuuksia:

- Kaikkein ohuin, 30 µm
- Tarttuu hyvin tasaisiin pintoihin suhteessa paksuuteen
- Kestää erinomaisesti vaativia ympäristöolosuhteita
- Erinomainen käsiteltävyys jatkojalostuksessa

Hakemus

- Pehmustusmateriaalien laminoimiseen LCD-näyttöihin
- Heijastuskalvon kiinnittämiseen LCD-näytön kehykseen
- Ohuiden muovikalvojen jatkamiseen
- Väyläpalkin dielektriseen kiinnittämiseen aurinkokennojen ohutkalvomoduuleihin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kalvo	• Kokonaispaksuus	30 µm
• Liimatyyppi	tarttuva akryyli, akryyli, modifioitu akryyli	• Väri	läpinäkyvä, optisesti kirkas

Ominaisuudet

• Murtovenymä	50 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	200 °C
• Vetolujuus	20 N/cm	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Alkutarttuvuus	heikko	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	100 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	23°C
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	40°C
			kohtalainen, hyvä



tesa® 4983

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• ABS (alku)	4.5 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	4.8 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	5.3 N/cm	• PP (alku)	2.3 N/cm
• Alumiiniin (alku)	4.1 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	3.7 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	5.5 N/cm	• PS (alku)	4 N/cm
• PC (alku)	5.2 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	5.2 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	6 N/cm	• PVC (alku)	3.6 N/cm
• PE (alku)	2 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	6.4 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	3.3 N/cm	• teräkseen (alku)	5.2 N/cm
• PET (alku)	4.2 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	7.6 N/cm

Lisätiedot

UL:n mukaan täyttää standardin 969 vaatimukset (raportti MH18055).

Taustavaihtehtodot:

PV42: ruskea silikonipaperi (71 µm, 82 g/m²)

PV40: valkoinen silikonipaperi punainen tesa-logo (71 µm, 82 g/m²)

PV50: läpinäkyvä PET-kalvo (50 µm, 72 g/m²)

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04983>