

tuote tiedot

Lämmönkestävä PET-fleeceteippi johtosarjojen kiinnittämiseen käsin

tesa® 51628 on kustannustehokas yleisteippi johtojen kiinnittämiseen moottorillassa ja matkustamossa. Se vaimentaa melua ja kestää hankaamista.

Ominaisuudet:

- Vaimentaa ääntä
- Kestää hankaamista.
- Joustavaa ja sileää
- Repeytymätön
- Avautuu rullalta vakaasti
- Kestää ikääntymistä
- Tarttuu vahvasti
- Helppo katkaista käsin

Pääkäyttökohde

Johosarjateippi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tekniset tiedot

• Selkäaineen materiaali	PET-kuitu	• Abrasion resistance (10mm mandrel)	Class B (acc. to LV312)
• Kokonaispaksuus	270 µm	• Abrasion resistance (5mm mandrel)	Class A (acc. to LV312)
• Liimatyyppi	akryyli	• Flame resistance as composite	Class B (acc. to LV312)
• Murtovenymä	20 %	• Aukirullausvoima (rullan leveys ≤ 9mm)	4.6 N/rulla (30m/min)
• Vetolujuus	40 N/cm	• Aukirullausvoima (rullan leveys > 9mm)	9 N/rulla (30m/min)
• Lämpötilankesto MIN	-40 °C	• Äänen vaimennus (desibeliä)	Class C (acc. to LV312)
• Lämpötilankesto (3000 h)	125 °C		

Tarttuvuus

- teräkseen 3.5 N/cm

Lisätiedot

Standard widths: 9, 19, 25, 32 mm

Standard lengths: 25 m

- Most combinations of width and length are possible
- Further dimensions are available upon request
- Standard core diameter: 38 mm

tesa® 51628

tuote tiedot



Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä
<http://l.tesa.com/?ip=51628>