



tesa® 51977

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen kalvotippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 51977 on valkoinen teippi, jossa on PP-kalvo ja akryylliliima.

tesa® 51977 -teipin ominaisuuksia:

- Erinomainen alkutarttuvuuden ja pitokyvyn yhdistelmä
- Kiinnittyy mainiosti myös PP:n ja PE:n kaltaisiin vaikeisiin pintoihin sekä karkeisiin pintoihin.
- Hyvä lämmönkesto

Hakemus

- Mattojen ja listojen asentamiseen
- Raskaiden koristeiden ja myyntitelineiden kiinnittämiseen
- Kyttien ja asteikkojen kiinnittämiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Kokonaispaksuus	240 µm
• Suojamateriaalin paino	80 g/m ²	• Väri	valkoinen
• Selkäaineen materiaali	PP-kalvo	• Suojamateriaalin paksuus	69 µm
• Liimatyyppi	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin väri	ruskea

Ominaisuudet

• Murtovenymä	20 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	120 °C
• Vetolujuus	133 N/cm	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	60 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	23°C	
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
		40°C	



tesa® 51977

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• ABS (alku)	12 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	10.5 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	13.5 N/cm	• PP (alku)	8 N/cm
• Alumiiniin (alku)	10.5 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	9.5 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	11.5 N/cm	• PS (alku)	12 N/cm
• PC (alku)	14.5 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	15.5 N/cm	• PVC (alku)	10.5 N/cm
• PE (alku)	7.5 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	16 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	8.5 N/cm	• teräkseen (alku)	12.6 N/cm
• PET (alku)	10 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51977>