

Tuote Tiedot

Lasin tilapäinen suojakalvo

Täysin läpinäkyvä kirkas tesa® 50550 Glassguard on tarkoitettu herkkien esimerkiksi lasipintojen suojaamiseen naarmuilta, reikiintymiseltä ja lialta. Se avautuu rullalta helposti, ja se on kätevä kiinnittää myös kaareviin pintoihin. Se tarttuu tiukasti ja pysyy sileillä pinnoilla.

Edut käyttäjälle.

- Läpinäkyvä lähes näkymätön suojakalvo
- Suojaa erinomaisesti esimerkiksi naarmuilta.
- Kalvomaisen materiaalin läpi näkee hyvin.
- Helppo, tarkka ja nopea asentaa.
- Mukautuu tehokkaasti, voidaan kiinnittää helposti myös kaareviin pintoihin.
- Ei irtoa esimerkiksi tuulilasista nopeudessa 160 km/h.
- Kestää UV-säteilyä ja ulkona 6 kuukautta (Floridassa meneillään oleva koe).

Pääkäyttökohde

- Tuulilasiin suojaamiseen lialta ja naarmuilta kokoonpanon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tekniset tiedot

• Selkäaineen materiaali	PP-kalvo	• Murtovenymä	650 %
• Väri	läpinäkyvä	• Vetolujuus	17.5 N/cm
• Kokonaispaksuus	72 µm	• UV-valon kesto	36 viikkoa
• Liimatyyppi	EVA		

Tarttuvuus

- teräkseen 0.1 N/cm

Ominaisuudet

• Helppo irrottaa	kyllä	• Maalin soveltuvuus	●●
• Soveltuu stanssaukseen	kyllä	• Kemikalien kestävyys	●●●●

Vertailu kyseessä olevassa tuoteryhmässä: ●●●● erittäin hyvä ●●● hyvä ●● kohtalainen ● heikko

tesa® 50550

Tuote Tiedot



Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä
<http://l.tesa.com/?ip=50550>