



tesa® 4900

Tuote Tiedot



Pelkkä liima-aines, akryyli

Tuotteen kuvaus

tesa® 4900 sisältää läpinäkyvää puhdasta akryylliliimaa. Se kestää ikääntymistä ja tarttuu tiukasti heti kiinnitettäessä. Lisäksi tesa® 4900 kestää korkeita lämpötiloja.

Hakemus

- Paperi- ja kalvoratojen lentävään liitokseen
- Myyntitelineiden ja julisteiden kiinnittämiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Liimatyyppi	akryyli
• Suojamateriaalin paino	80 g/m ²	• Suojamateriaalin paksuus	71 µm
• Selkäaineen materiaali	ei ole	• Suojamateriaalin väri	ruskea

Ominaisuudet

• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Pehmittimien kesto	kohtalainen
• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Kemikalien kestävyys	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
• Kosteudenkesto	hyvä	23°C	
• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	200 °C	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
		40°C	

OTarttuvuus

• ABS (alku)	2.9 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	3.7 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	4.6 N/cm	• PP (alku)	1.3 N/cm
• Alumiiniin (alku)	2.7 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	2.6 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	3.1 N/cm	• PS (alku)	3.1 N/cm
• PC (alku)	3.1 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	3.8 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	5 N/cm	• PVC (alku)	2.7 N/cm
• PE (alku)	0.8 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	5.6 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	1 N/cm	• teräkseen (alku)	3.4 N/cm
• PET (alku)	2.4 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	3.8 N/cm

Lisätiedot

Tätä teippiä voidaan kiinnittää käsin ja tesa® 6013-katkojan avulla.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04900>



tesa[®] 4900

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesa[®] 4900 on saatavana myös rullattuna toisin päin (suojapaperi sisällä).

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04900>