




tesa® 4980

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen kalvotippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4980 on kaksipuolinen läpinäkyvä teippi, jossa on PET-kalvo ja akryyliliima.

tesa® 4980 -teipin ominaisuuksia:

- Kiinnittyy tiukasti yleisimpiin tasaisiin ja sileisiin pintoihin
- Erittäin suorituskykyinen kestävän PET-taustan ansiosta
- Teippausta voidaan korjailia alhaisen alkutarttuvuuden ansiosta.

Hakemus

- Komponenttien kiinnittämiseen elektroniikkalaitteisiin
- Kevyiden kylttien, merkkin ja nimikylttien kiinnittämiseen
- Esimerkiksi koriste-profiilien kiinnittämiseen kalusteteollisuudessa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kalvo	• Kokonaispaksuus	80 µm
• Liimatyyppe	tarttuva akryyli, akryyli, modifioitu akryyli	• Väri	läpinäkyvä, optisesti kirkas

Ominaisuudet

• Murtovenymä	50 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	200 °C
• Vetolujuus	20 N/cm	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	100 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	23°C	
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen, hyvä
		40°C	



tesa[®] 4980

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• ABS (alku)	6.5 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	7.7 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm	• PP (alku)	3.4 N/cm
• Alumiiniin (alku)	6.3 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	6.1 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	8.5 N/cm	• PS (alku)	7 N/cm
• PC (alku)	7.7 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	8.5 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	9.4 N/cm	• PVC (alku)	6.8 N/cm
• PE (alku)	4 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	10.7 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	4.6 N/cm	• teräkseen (alku)	8.6 N/cm
• PET (alku)	6.2 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	9.7 N/cm

Lisätiedot

Taustavaihtehdot:

PV42: ruskea silikonipaperi (71 µm, 82 g/m²)

PV50: läpinäkyvä PET-kalvo (50 µm, 72 g/m²)

PV51: valkoinen PET-kalvo (50 µm, 72 g/m²)

PV58: kaksi PET-suojakalvoa (läpinäkyvä 75 µm + läpinäkyvä 36 µm PET)

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04980>