



tesa® 4302

Tuote Tiedot



Koprokealuokkainen paperimaalarinteippi jopa 160 °C asti

Tuotteen kuvaus

Krepattu paperipohjainen tesa® 4302 -maalanteippi on oikea valinta, kun autoa maalattaessa vesi- tai liuotinpohjaisilla maaleilla ja uunikuivattaessa asetetaan suuret vaatimukset.

Maalit ja täytteet tarttuvat taustaan tiukasti, joten maali ei irtoa.

tesa® 4302 voidaan irrottaa kumi-, lasi- ja maalipinnasta repeytymättä ja ilman liimajäämiä. Tästä on hyötyä esimerkiksi irrotettaessa kylmänä kuumentamisen jälkeen.

Teipin hienoinen krepkaus varmistaa terävät maalattujen alueiden reunat.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------|
| • Total sustainable product content excl. liners
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 % | • Liimatyyppi | luonnonkumi |
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Kokonaispaksuus | 170 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|--------|--------------------|---------------|
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Vetolujuus | 46 N/cm |
| • Lämpötilankesto | 160 °C | • Hand tearability | erittäin hyvä |
| • Murtovenymä | 10 % | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04302>



tesa[®] 4302

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04302>