



# tesa® 4137

## Tuote Tiedot



## Alumiinivahvisteinen polyesterijatkosteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4137 on yksipuolinen teippi. Siinä on aluminisoitu polyesterikalvo ja akryylliliima. tesa® 4137 kestää kuumuutta erinomaisesti ja avautuu rullalta helposti.

tesa® 4137 -teipin ominaisuuksia

- Heijastaa valoa ja kuumuutta tehokkaasti
- Kestää ikääntymistä hyvin
- Suuri sivuttaisvetolujuus

### Hakemus

- Jatkamiseen korkeissa lämpötiloissa, kestää myös infrapunasäteilyä
- Kuviopintaisen muovipäällysteisen tapetin jatkamiseen
- Negatiiviliuskojen kiinnittämiseen valokuvia kehitettäessä
- Voidaan käyttää tunnistinteippinä optisissa tunnistuskytkimissä
- Korjaamiseen ja kiinnittämiseen silkkipainoissa

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |           |                   |       |
|--------------------------|-----------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kalvo | • Kokonaispaksuus | 50 µm |
| • Liimatyyppi            | akryyli   |                   |       |

### Ominaisuudet

- |               |       |              |         |
|---------------|-------|--------------|---------|
| • Murtovenymä | 140 % | • Vetolujuus | 50 N/cm |
|---------------|-------|--------------|---------|



# tesa<sup>®</sup> 4137

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04137>