




tesa® 4661

Tuote Tiedot



Akryylipinnoitettu kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4661 on kestävä akryylipinnoitettu kangasteippi. Siinä on 148 mesh -rayonkangas ja luonnonkumiliima. tesa® 4661 on yleisteippiä erilaisiin käyttökohteisiin. Sitä käytetään usein osien kiinnittämiseen.

Ominaisuudet:

- Kiinnittyy hyvin myös karkeille pinnoille
- Erittäin suuri vetolujuus
- Kestää hankaamista.
- Saatavana 7 väri vaihtoehtoa: musta, valkoinen, harmaa, punainen, vihreä, keltainen, sininen

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Hakemus

- Vaijerien ja kaapelien merkitsemiseen
- Esimerkiksi putkien tai profiilien niputtamiseen
- Vaimentaa ääntä ja hankausta
- Johtoteipiksi
- Värikoodaukseen
- Terävien reunojen suojaamiseen
- Pakkausten ja putkien suljentaan
- Esimerkiksi osien, naulojen, ruuvien vyöttämiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 60 % | • Liimatyyppejä | luonnonkumi |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Kokonaispaksuus | 300 µm |
| • Selkäaineen materiaali | Akryylipinnoitettu kangas | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa[®] 4661

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------------|---|---------------------------|
| • Kulutuksen kestävyys | erittäin hyvä | • Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen) | 140 °C |
| • Murtovenymä | 12 % | • Suorat repäisyreunat | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 100 N/cm | • Tiheys | 145 count per square inch |
| • Hand tearability | erittäin hyvä | • Water resistance | hyvä |
| • Helppo kirjoittaa päälle | kyllä | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 5.8 N/cm |
|-------------|----------|

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04661>