



tesa® 4128

Tuote Tiedot



Laadukas pintasuojakalvo

Tuotteen kuvaus

tesa® 4128 on mekaanista rasitusta ja kemikaaleja kestävä PVC-teippi, jossa on alhaisen tarttuvuuden omaava luonnonkumiliima. tesa® 4128 kestää repeytymättä ja on helppo irrottaa.

Sen saa jättää paikalleen korkeintaan vuodeksi. tesa® 4128 kestää ulkona enintään 3 kuukautta.

Hakemus

Maalarinteippi moniin käyttötarkoituksiin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Lisätiedot

tesa® 4128 on helppo kiinnittää käsin. Se soveltuu myös jatkojalostukseen ja stanssaamiseen. Käytettävä viimeistään 12 kuukauden kuluttua valmistuspäivästä suositelluissa varastointiolosuhteissa.

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04128>