

Tuote Tiedot

Puoliautomaattinen teippikatkoja

tesa® 6038 -teippikatkojassa teipin pituus voidaan säätää. Sitä voidaan käyttää, kun tarvitaan tietyn mittaisia tesa®-teipinpaloja. Tämä teippikatkoja soveltuu teollisuuskäyttöön vankan metallirakenteensa ansiosta. Teipin pituus säädetään painamalla vipua. Teippi katkaistaan sahalaitaista terää vasten. Suurin teipille säädettävä pituus on 10 cm. tesa® 6038 -teippikatkojalla on erityinen etu: Sen avulla voidaan myös katkaista palasia, joiden pää on tarttumaton 5 mm:n pituudelta. Tällöin teipin pää taitetaan.

Pääkäyttökohde

tesa®-rulla asetetaan paikalleen irrottamalla sininen muovikansi. Teippikatkojan takaosassa näkyvää metallinuppia painetaan, ja kansi nostetaan irti. tesa®-teippi asetetaan teippauspyörälle. Teipin alkupää asetetaan ylemmälle kuljetustelalle liimapuoli alaspäin. Kun kansi asetetaan takaisin paikalleen, automaattinen tesa® 6038 -teippikatkoja on käyttövalmis. Valittua teipin pituutta voidaan muuttaa löysentämällä kuljetusvivun viereinen mutteri ja säätämällä pituus valitsimen avulla. Jos halutaan tarttumattomalla taustalla varustettuja palasia, siirrä kannen edessä näkyvää vipua oikealle.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tekniset tiedot

• Core diameter	3 tuuma	• Paino	2600 g
• Teippityyppi	yksipuolinen	• Suurin mahd, rullan halkaisija	140 mm
• Käyttötarkoitus	monikäyttöinen	• Applikaattorin tyyppi	pöytä
• Pituus	270 mm	• Suurin mahd. Rullan leveys	30 mm
• Käyttötapa	manuaalinen	• Suurin pituuden esiasetus	100 mm

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

