



# tesa® 4287

## Tuote Tiedot



## Vetoluja lavasidontateippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4287 on vetoluja PP-lavasidontateippi, jossa on luonnonkumiliimajärjestelmä. tesa® 4287 -teipillä on hyvä vetolujuus, mutta se ei kuitenkaan veny liikaa. Luonnonkumiliimalla on erinomainen tarttuvuus ja hyvä kiinnittyvyys polaarisiin ja ei-polaarisiin pintoihin. Lavasidontateipillä on nopea tarttuvuus, joten se saavuttaa nopeasti lopullisen kiinnityslujuuden. MOPP-kalvo selkäaineena tekee tesa® 4287:stä hyvin mukautuvan. Käytön jälkeen teippi irtoaa ilman liimanjäämiä eikä jätä värimuutoksia.

### Hakemus

- tesa® 4287 -teippiä käytetään erilaisissa teollisuuden käyttökohteissa: lavauksessa, elektronisten komponenttien vyöttämisessä, kuljetuspakkausten niputtamisessa ja sulkemisessa
- Lavasidontateipillä on hyvä lämpötilankestävyys
- tesa® 4287 irtoaa ilman liimanjäämiä

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                   |                   |        |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | MOPP              | • Kokonaispaksuus | 79 µm  |
| • Liimatyyppi            | synteettinen kumi | • Väri            | orange |

### Ominaisuudet

- |               |          |                                    |       |
|---------------|----------|------------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 35 %     | • Ei värjäytymistä                 | kyllä |
| • Vetolujuus  | 180 N/cm | • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä |

### OTarttuvuus

- |             |        |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 6 N/cm |
|-------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4287

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04287>