



tesa® 4660

Tuote Tiedot



Painatuskelpoinen akryylipinnoitettu kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4660 on akryylipinnoitettu kangasteippi, jonka pinnalle voidaan painaa. Siinä on 145 mesh -kangas ja thermosetting luonnonkumiliima.

tesa® 4660 on erittäin joustava ja vahva teippi.

Ominaisuudet:

- Kiinnittyy hyvin lähes kaikille pinnoille
- Helppo poistaa jälkiä jättämättä
- Pinnalle voidaan fleksopainaa
- Hyvä lämmönkesto
- Erittäin suuri vetolujuus
- Erinomainen valinta stanssaamista varten, saatavana taustapaperilla varustettuna tesa® 4660 PV9 -teippinä.
- Saatavana 2 väri vaihtoehtoa: valkoinen ja keltainen

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Hakemus

tesa® 4660 -teippiä käytetään lähinnä johtojen merkintään ja muuhun sähkölaitteiden tunnistamiseen.

- Johtojen niputtamiseen, eristämiseen ja merkitsemiseen
- Kytkinrasioiden merkitsemiseen
- Sähköosien merkitsemiseen
- Pakkausten ja putkien suljentaan
- Painetuiksi ja stanssatuiksi etiketeiksi
- Ikkunankeh्यksiin

Saata uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04660>



tesa® 4660

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Suojamateriaalityyppi	paperi	• Kokonaispaksuus	262 µm
• Total sustainable product content excl. liners	68 %	• Suojamateriaalin paksuus	76 µm
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)		• Suojamateriaalin väri	keltainen
• Selkäineen materiaali	Akryylipinnoitettu kangas		
• Liimatyyppi	lämpökovettuva luonnonkumi		

Ominaisuudet

• Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä	• Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen)	180 °C
• Murtovenymä	7.5 %	• Suorat repäisyreunat	erittäin hyvä
• Vetolujuus	100 N/cm	• Tiheys	145 count per square inch
• Hand tearability	erittäin hyvä	• Water resistance	hyvä
• Helppo kirjoittaa päälle	kyllä		

OTarttuvuus

• teräkseen	4 N/cm
-------------	--------

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämyksemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04660>