




tesa® 64912

Tuote Tiedot



1,2 mm paksu kaksipuolinen PE-vaahdoteippi autoteollisuuden osien asennukseen sisä- ja ulkopinnoille ilman promootoria

Tuotteen kuvaus

tesa® 64912 on kaksipuolinen teippi, jonka selkääineena on pintaenergialtaan alhainen (LSE) mukautuva musta PE-vaaho. Teipin paksuus on 1,2 mm, joten se sopii esimerkiksi pysäköintialueiden kiinnikkeiden asentamiseen puskuriin ja pieniin sisä- ja ulkotilojen koriste-paneelisiin.

LSE-liimalla on korkea välitön tarttuvuus kirkaslakkaan ja pintaenergialtaan alhaiseen (LSE) muoviin, kuten PP- ja PP/EPDM-muoviin, sekä pintaenergialtaan keskitasoiseen (MSE) muoviin, kuten ABS- ja PC-muoviin. Promootoria ei tarvita, ja liima saavuttaa täyden lujuuden heti asennuksen jälkeen. Lisäksi teippi kiinnittyy erinomaisesti niinkin alhaisessa lämpötilassa kuin 5 °C:ssa. Teipillä on hyvä iskunkestävyys kylmissä olosuhteissa. Tämä on seurausta PE-selkääineen vaimennusominaisuudesta jopa alle -40 °C:n lämpötiloissa.

Korkean vaatimusten mukaisuuden ansiosta teippi takaa hyvän tarttuvuuden ja varmistaa liimautumisen jopa epätasaisilla pinnoilla ja kompensoi suunnittelun toleranssit PE-vaahdosta koostuva selkääine myös varmistaa tarttumattomat reunat, mikä tekee siitä sopivan esimerkiksi stanssaukseen. Lisäksi teipissä yhdistyvät korkea tarttuvuus ja matala vaahdon tiheys, mikä tekee siitä kevyen.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Hyvä välitön kiinnittyminen LSE- ja MSE-pintoihin ilman promootoria
- Täysi tarttuvuus heti asennuksen jälkeen
- Tehokas suorituskyky niinkin alhaisessa lämpötilassa kuin 5 °C:ssa
- Mukautuvasta vaahdosta koostuva selkääine kompensoi epätasaisia pintoja ja pikku virheitä
- Luotettava suorituskyky korkeissa lämpötiloissa

LSE: matala pintaenergia

MSE: keskitason pintaenergia

Hakemus

tesa® 64912 soveltuu erilaisten paneelien ja osien asennukseen sisä- ja ulkopinnoille. Mahdollisimman tehokkaan suorituskyvyn varmistamiseksi haluamme ymmärtää, miten käytät tuotteitamme, jotta voisimme suositella sinulle oikeaa tuotetta. Alta löydät tietoa materiaaleista.

Esimerkkejä käyttökohteista ovat:

- Anturikiinnikkeiden asennus puskureihin – esimerkiksi PDC-järjestelmää varten
- Pienet sisä- ja ulkopintojen koriste-paneelit
- Logot
- Merkinnät, esim. yksittäiset kirjaimet automallien luokittelua tai moottorin tietoja varten

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64912>



tesa® 64912

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Väri	musta
• Selkäaineen materiaali	PE-vaaho	• Suojamateriaalin paksuus	69 µm
• Liimatyyppe	erikoisuus	• Suojamateriaalin väri	ruskea
• Kokonaispaksuus	1.2 mm		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	400 %	• Vetolujuus	13 N/cm
---------------	-------	--------------	---------

OTarttuvuus

• PP (alku)	20 N/cm	• teräkseen (alku)	20 N/cm
• PP (14 pv:n kuluttua)	20 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	20 N/cm

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64912>