



tesa® 60630

Tuote Tiedot



tesa® 60630 alumiiniteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60630 -teipissä on mukautuva, 30 µm paksu selkäaine ja kestävä akryyliiima. Alumiiniteipissä on erinomainen liiman lujuus ja erittäin hyvä tarttuvuus. Joustava teippi kestää hyvin kemikaaleja ja ympäristökäyttöä, kuten vettä, erilaisia lämpötiloja ja UV-säteilyä. Heijastaa valoa ja lämpöä. Heijastavan teipin kokonaispaksuus on 60 µm. tesa® 60630 on alumiinikalvosteippi, jota käytetään ensisijaisesti kodinkoneteollisuudessa sekä useissa muissa teollisissa sovelluksissa. Teippi kestää erinomaisesti kemikaaleja ja ikääntymistä, mikä tekee siitä ihanteellisen ulko- ja sisäkäyttöön.

Hakemus

- Ihanteellinen teippi jäähdytysputkien asentamiseen jääkaappien tuotannossa
- Lämpöeristyksen tiivistämiseen ja kiinnittämiseen rakennustyömailla
- Erinomainen tuote putkien tiivistämiseen – erittäin kestävä ja voidaan käyttää ulkotiloissa
- Sopiva teippi erilaisiin käyttökohteisiin, kuten suojaukseen, korjaukseen ja sulkemiseen
- Ihanteellinen pysyvään sisä- ja ulkokäyttöön

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------|
| • Suojamateriaalityyppi | ei ole | • Liimatyyppi | akryyli |
| • Selkäaineen materiaali | alumiinikalvo | • Kokonaispaksuus | 65 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------------|---------------|
| • Helppo irrottaa | ei | • Hand tearability | erittäin hyvä |
| • Murtovenymä | 3 % | • Käyttölämpötila alkaen | -40 °C |
| • Vetolujuus | 25 N/cm | • Käyttölämpötila enintään | 160 °C |
| • Backing appearance (visual) | reflective | | |

OTarttuvuus

- | | | | |
|-----------------------|----------|--------------|----------|
| • Adhesion to Backing | 0.1 N/cm | • PVC (alku) | 5.5 N/cm |
| • Lasiin (alku) | 7 N/cm | • teräkseen | 8 N/cm |
| • PE (alku) | 4 N/cm | | |



tesa® 60630

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60630>